

Technische Daten



Cool Giant Soda Autark:

Maße:	Höhe 45 cm, Breite 30 cm, Tiefe 30 cm
Elektrischer Anschluss:	220 Volt, Eurostecker
Wasseranschluss:	3/8 Zoll Eckventil (kein Abwasser erforderlich)
Kühlbereich:	1° C bis 6° C
Kohlensäureeinbringung:	8 Gramm pro Liter abhängig vom Wasserdruck
Wasserausgabe:	gekühlt gesprudelt / gekühlt / ungekühlt
Zapfhahn:	Höhe 30 cm 5 Ø Durchmesser (matt oder chrom)

Einbauhinweis: Der Cool Giant Soda Autark kann in jeden für den Flaschenwechsel von außen zugänglichen Unterschrank eingebaut werden. Wasseranschluss an das Hauswassernetz erfolgt über einen 8 mm PE Schlauch in der Länge von 150 cm. Auf Wunsch kann der Anschlussschlauch bis zu 3 Meter lang sein. Die Verbindung von der Kühlbox zum 3 fach Spenderhahn ist ca 1 Meter lang. Mit diesem System sind Sie nicht an die Nähe zu einem Spülenunterschrank gebunden. Der Einbau des Spenderhahns erfordert eine einfache 35 mm Bohrung.
Bei **Nachrüstung** in Granitplatten kann das Loch eines handelsüblichen Spülmittelspenders genutzt werden.



Cool Giant Soda Integral:

Maße:	montiert im General Electric Food Center Höhe 26 cm, Breite 13 cm, Tiefe 25 cm (ca 1/3 der Tablofläche)
Elektrischer Anschluss:	nicht erforderlich
Wasseranschluss:	über das Foodcenter
Kühlbereich:	1° C bis 6° C
Kohlensäureeinbringung:	8 Gramm pro Liter abhängig vom Wasserdruck
Wasserausgabe:	gekühlt gesprudelt

Cool Giant Soda extern:

Maße:	Technikbox zur Montage vor dem Gerät Höhe 40 cm, Breite 30 cm, Tiefe 11 cm
Elektrischer Anschluss:	nicht erforderlich
Wasseranschluss:	über das Foodcenter
Kühlbereich:	1° C bis 6° C
Kohlensäureeinbringung:	8 Gramm pro Liter abhängig vom Wasserdruck
Wasserausgabe:	gekühlt gesprudelt

Einbauhinweis Cool Giant Soda Integral: Das Gerät wird auf dem obersten Tablo eingebaut und nutzt die interne Wasserversorgung des Foodcenters.
Montagehinweis Cool Giant Soda extern: Freistehende, vorgeschaltete Technikbox; daher kein Platzverlust im Foodcenter. Größere CO₂ Gebinde erhältlich.
Nachrüstung: In alle Side by Side Kühlgeräte mit Wasserausgabe durch die Gefrierschranktüre möglich.

Neu!
Jetzt auch unsichtbar!

COOL GIANTS

COOL GIANTS



SODA PRODUKTE

Exklusiv Vertrieb Deutschland:

Nord

EXPORTA

Julius-Bamberger-Straße 1
28279 Bremen
Tel. (04 21) 83 92 11 0
Fax (04 21) 83 98 92 2
e-mail: GE@coolgiants.de
www.coolgiants.de

Süd



Friedrich Bergius Straße 6
85662 Hohenbrunn
Tel. (081 02) 89 62 0
Fax (081 02) 89 62 62
e-mail: GE@roi-electric.de
www.coolgiants.de



Händlerstempel



coolGiant Soda

SODA, GEKÜHLT DER NEUE WEG ZUR FRISCHE

Können Sie schon Soda?

Holen Sie sich Ihren unbegrenzten Vorrat an prickelnd-frischem gekühlten Sodawasser mit dem Cool Giant Soda System wartungsfrei und problemlos nachrüstbar

Trinkwasser erfüllt in Deutschland höchste Qualitätsansprüche. Mit Cool Giant Soda, der Innovation von COOLHOUSE AG, wird Ihr Wasser durch die einstellbare Kohlensäuremenge zum prickelnden Genuss:
Ganz nach Ihren Wünschen, rund um die Uhr und ohne Kisten schleppen.



Ihre Vorteile:

- Sprudelgrad ist individuell einstellbar
- Bei der Variante Cool Soda Autark zusätzliche Entnahmemöglichkeit von gekühltem und ungekühltem stillen Wasser
- Unbegrenzter Vorrat an Sodawasser in Gastronomie Qualität - rund um die Uhr
- Platzersparnis durch unauffälligen Einbau in Ihrer Küche
- Mühsames Bevorraten mit schweren Behältern entfällt
- Einfach und schnell nachrüstbar
- Völlig wartungsfrei und 100 % hygienisch durch innovatives und patentiertes System

Einbau:

Der Einbau in Ihr Kühlgerät wird durch unsere Service-Mitarbeiter bei Ihnen zu Hause durchgeführt. Bei einem neuen General Electric Cool Giants Foodcenter kann der Cool Giant Soda als Option mitbestellt werden. Der Cool Soda Autark ist problemlos in Ihre Küche integrierbar.

Cool Giant Soda SIDE BY SIDE

Für alle Foodcenter mit Wasserentnahme



Cool Giant Soda Integral montiert im General Electric Food Center

Cool Giant Soda Integral ist...

- für alle Kühlschränke mit Wasserentnahme durch den Dispenser geeignet
- professionell und optisch ansprechend eingebaut
- selbstreinigend und wartungsfrei

Effizienz

- individuell einstellbare Kohlensäure
- Einbringung der Kohlensäure in Gastronomie-Qualität durch patentiertes System
- 1 CO₂-Flaschenfüllung reicht für ca. 120 l Sodawasser. Dies entspricht ca. 600 Gläsern oder 160 Flaschen Tafelwasser
- **minimaler Platzbedarf im Kühlschrank**
Baumaß HxBxT: 26x13x25 cm

Leistung

- hohe Leistung durch Vorkühlschlange
- ca. 4 l / pro Stunde
- max. Entnahme auf einmal: 1,5 l
- kein zusätzlicher Energieverbrauch
- verschleiß- und wartungsfrei

Sicherheit

- durch geprüfte Bauteile
- kein Strom im Kühlschrank notwendig
- gesundheitlich bedenkenlos durch die Verwendung lebensmittelechter Bauteile
- mit integriertem Sicherheitshahn
- wartungsfrei
- selbstreinigend

Flaschenfüllung

- Flaschenwechsel kinderleicht
- über Servicevertrag oder Versand durch COOLHOUSE AG
- optional: 2. Flasche, um optimale Ausnutzung zu gewährleisten

Platzsparender Einbau im Kühlteil



Cool Giant Soda extern Technikbox zur Montage vor dem Gerät

Sie wollen keinen Platz in ihrem Foodcenter verschenken und unabhängig sein? Dann entscheiden Sie sich für unsere **neue Technikbox, die wir Ihrem Kühlgerät vorschalten**. Da die CO₂-Flasche hier außerhalb der Box steht, können größere Gebinde angeschlossen werden.
Maße: (HxBxT): 40x30x11 cm

Neu!
Jetzt auch unsichtbar!

Cool Giant Soda AUTARK

Zum Einbau in Ihrer Küche



Cool Giant Soda AUTARK ist einfach und flexibel...

- schnell und problemlos in Ihre Küche integriert
- mit einem minimalen Platzbedarf
- ein Frischwasseranschluss ist nur im Umkreis von etwa 3 Metern erforderlich
- der Ausgabelahn wird in einer Entfernung bis zu 1,5 Metern zur Technikbox in einer einfachen 35 mm Bohrung in der Arbeitsplatte montiert

Effizienz

- Einbringung der Kohlensäure in Gastronomie-Qualität durch patentiertes System
- 1 CO₂-Flaschenfüllung reicht für ca. 120 l Sodawasser. Dies entspricht ca. 600 Gläsern oder 160 Flaschen Tafelwasser
- **geringer Platzbedarf im Küchenunterschrank**
Baumaß HxBxT: 45x30x30 cm

Leistung

- multifunktionale Sprudelgradwahl mit zusätzlicher Entnahmemöglichkeit von stillem Wasser, gekühlt und ungekühlt
- individuelle Kühlgradeinstellung bis 1° C
- hohe Leistung durch Vorkühlschlange
- ca. 4 l / pro Stunde
- max. Entnahme auf einmal: 1,5 l
- verschleiß- und wartungsfrei

Sicherheit

- durch geprüfte Bauteile
- gesundheitlich bedenkenlos durch die Verwendung lebensmittelechter Bauteile
- mit integriertem Sicherheitshahn
- wartungsfrei
- selbstreinigend

Flaschenfüllung

- Flaschenwechsel kinderleicht
- über Servicevertrag oder Versand durch COOLHOUSE AG
- optional: 2. Flasche, um optimale Ausnutzung zu gewährleisten



Problemloser Einbau im Unterschrank.
Unabhängig von der Wasserinstallation durch den nur 8mm starken PE Wasseranschluss.

